


LO.T2WMS

Caratteristiche tecniche
 Alimentazione batteria a 12V
 Consumo 18mA
 Numero canali 2
 Antenna incorporata
 Tipo di oscillatore SAW
 Frequenza 433,92MHz

CE **BENINCA**




Dip fix Led
 Tasto 1
 Tasto 2
 Canali
 Batteria 12V

Se abbinato al ricevitore
LO.RX2W impostare i 4 dip
 dei canali come segue:

12 34	ON
12 34	OFF

Se abbinato al ricevitore
LO.R2W impostare i 4 dip
 dei canali come segue:

12 34	ON
12 34	OFF



Tasto 1
 Tasto 2

L8542016 - Rev. 11/01/01

LO.T2WMS

Technical specifications
 Power supply battery 12V
 Consumption 18mA
 No. of channels 2
 Antenna built-in
 Type of oscillator SAW
 Frequency 433,92MHz

CE **BENINCA**

Labels in diagram: Dip fix, Led, Key 1, Key 2, Channels, Battery 12V

If bound to **LO.RX2W** receiver set the 4 channel dips as follows:

12	34	ON
12	34	OFF

If bound to **LO.R2W** receiver set the 4 channel dips as follows:

12	34	ON
12	34	OFF

L8542016 - Rev. 11/01/01