DM Zał. 1	Rodzaje ryzyka	Kryteria oceny i rozwiązania do zastosowania *(Należy zakreślić odpowiednie pole)*
1.5.14	**[17] Ryzyko pułapki.**	☐ Należy zainstalować urządzenie wysprzęglającą zespołu napędowego, które pozwala na otwarcie i zamknięcie ręczne skrzydła przy maksymalnej sile 225N (dla drzwi i bram w strefach mieszkalnych), lub 390 N (dla drzwi / bram w strefach przemysłowych lub handlowych). Należy dostarczyć użytkownikowi środki i instrukcje, w celu realizacji czynności wysprzęglania; należy sprawdzić czy działanie urządzenie wysprzęglania jest proste do użycia i nie stwarza dodatkowego ryzyka.
1.2.4	**[18] Zatrzymanie awaryjne**	☐ Jeśli jest to konieczne, należy zainstalować urządzenia sterowania zatrzymania awaryjnego zgodnego z normą EN 418. *Uwaga: Należy upewnić się, czy zatrzymanie awaryjne nie spowoduje dodatkowego ryzyka, oceniając funkcjonowanie urządzeń bezpieczeństwa.*
	Zasady integracji bezpieczeństwa i informacji.	
1.7.1	**[19] Środki sygnalizacji.**	☐ Konieczne jest zainstalowanie w widocznym miejscu lampy sygnalizacyjnej, która będzie sygnalizowała ruch skrzydła. ☐ W celu uregulowania ruchu środków transportu, możliwe jest zainstalowanie światła sygnalizacyjne. ☐ Możliwe jest, poza tym, zastosowanie świateł odblaskowych.
1.7.2	**[20] Ostrzeżenia.**	☐ Należy zastosować wszystkie te sygnały i ostrzeżenia, które uważane są za konieczne w celu wyodrębnienia ewentualnych źródeł niezabezpieczonego ryzyka oraz w celu zasygnalizowania ewentualnych źródeł niezabezpieczonego ryzyka oraz w celu oznaczenia możliwego do przewidzenia, niewłaściwego użycia.
1.7.3	**[21] Oznaczenie.**	☐ Należy zastosować etykietkę lub tabliczkę znamionową z oznaczeniem CE zawierającą przynajmniej te dane, które wskazano poniżej. **Brama automatyczna** CE **Konstruktor (nazwa-adres)** _____ **Typ bramy** _____ **Numer identyfikacyjny** _____ **Rok konstrukcji** : _____
1.7.4	**[22] Instrukcja użytkowania.**	☐ Należy dostarczyć użytkownikowi instrukcję użytkowania, uwagi i ostrzeżenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz Deklarację Zgodności CE (zobacz wzór w załączniku G i E).
1.6.1	**[23] Konserwacja**	☐ Należy przygotować i stosować plan wykonywania konserwacji. Należy sprawdzać poprawne działanie urządzeń zabezpieczających przynajmniej co 6 miesięcy. ☐ Należy zarejestrować wykonane interwencje w rejestrze konserwacji zgodnie z normą EN 12635 (zobacz wzór w załączniku F).
1.1.2	**[24] Pozostałe niezabezpieczone źródła zagrożenia.**	☐ Należy poinformować użytkownika pisemnie (na przykład w instrukcji obsługi) o ewentualnych pozostałych źródłach zagrożeń i o niewłaściwym użytkowaniu, możliwym do przewidzenia.

www.gałecki.pl